

ウレタン樹脂系 床仕上げ材用接着剤



F ☆☆☆☆・単層又は複合フローリング用接着剤
/ 木質系下地用(耐熱型)ウレタン樹脂系接着剤

日本接着剤工業会
JAIA F ☆☆☆☆登録品(登録番号 002980)
JAIA 4 V O C 登録品(登録番号 401736)

TK-1000ソフト アルミパック

健康住宅対応

床暖房対応品

用途

- 木質系フローリング仕上げ材と木質下地材の接着
- 床根太の接着
- 床暖房用木質床材の接着
- 鋼製束・プラスチック束の接着



NET 600ml × 12本入

貼り付け可能時間	
40分以内	5℃
30分以内	20℃
20分以内	30℃

標準使用量(二重床施工)	
2~2.4㎡	600ml
束1本あたり 30~50g	

ウレタン樹脂系 床仕上げ材用接着剤



F ☆☆☆☆・単層又は複合フローリング用接着剤
/ 木質系下地用(耐熱型)ウレタン樹脂系接着剤

日本接着剤工業会
JAIA F ☆☆☆☆登録品(登録番号 002980)
JAIA 4 V O C 登録品(登録番号 401736)

TK-1000 ジャンボカートリッジ

健康住宅対応

床暖房対応品

用途

- 木床・乾式二重床・床暖房用木質床材の接着
- コンクリートと木質系フローリングの接着
- 鋼製束・プラスチック束の接着
- 階段のアルミステップの接着
- 断熱材・発泡スチロールの接着

(適用下地・床材・用途は実用上、問題のない部材を記載しました)



NET 760ml × 12本入

貼り付け可能時間	
40分以内	5℃
30分以内	20℃
20分以内	30℃

標準使用量(二重床施工)	
2.5~3㎡	760ml
束1本あたり 30~50g	

ウレタン樹脂系 床仕上げ材用接着剤

ルイシーラー

F ☆☆☆☆・単層又は複合フローリング用接着剤
/木質系下地用(耐熱型)ウレタン樹脂系接着剤

日本接着剤工業会

JAIA F ☆☆☆☆登録品(登録番号 008871)

JAIA 4 V O C 登録品(登録番号 402122)

TK床束 アルミパック

健康住宅対応

床暖房対応品

◎容器も細くなって絞り出し良好。

用途

- 木床・乾式二重床・床暖房用木質床材の接着
- 根太・木レンガの接着
- コンクリートと木質系フローリングの接着
- 鋼製束・プラスチック束の接着
- 断熱材・発泡スチロールの接着
- キッチンパネルの接着(テープ併用)
- 階段のアルミステップの接着



貼り付け可能時間

40分以内/ 5℃

30分以内/ 20℃

20分以内/ 30℃

標準使用量(二重床施工)

1.8~2.2㎡ / 550ml

束1本あたり 30~50g

NET 550ml × 12本入

ウレタン樹脂系 床仕上げ材用接着剤

ルイシーラー

F ☆☆☆☆・単層又は複合フローリング用接着剤
/木質系下地用(耐熱型)ウレタン樹脂系接着剤

日本接着剤工業会

JAIA F ☆☆☆☆登録品(登録番号 008871)

JAIA 4 V O C 登録品(登録番号 402122)

TK床束 ジャンボカートリッジ

健康住宅対応

床暖房対応品

平ノズルタイプで作業性抜群。

用途

- 木床・乾式二重床・床暖房用木質床材の接着
- 根太・木レンガの接着
- コンクリートと木質系フローリングの接着
- 鋼製束・プラスチック束の接着
- 断熱材・発泡スチロールの接着
- キッチンパネルの接着(テープ併用)
- 階段のアルミステップの接着



貼り付け可能時間

40分以内/ 5℃

30分以内/ 20℃

20分以内/ 30℃

標準使用量(二重床施工)

2.5~3㎡ / 760ml

束1本あたり 30~50g

NET 760ml × 12本入

フロアメイト300

用 途

- 床パネルと根太およびモルタル下地と根太との接着
- 化粧石膏ボード、珪カル板、石綿スレート板、化粧合板の胴縁、軽量鉄骨、モルタル面などへの接着
- 各種門木、廻り縁の接着
- 階段の踏み板の接着
- その他殆どの建築材料の接着に利用できます。
(木材・コンクリート・アルミ・鉄・トタンなど)



NET 1kg×12本入

貼り付け可能時間	標準使用量
夏30分・冬50分 / 25℃	6mm幅塗布にて25~29m / 本

ウレタン樹脂系接着剤

キッチンボード用

ハイシラー

日本接着剤工業会
JAIA F ☆☆☆登録品 (登録番号 008872)
JAIA 4 V O C 登録品 (登録番号 401751)

TK-1800

健康住宅対応

- ◎ キッチンボード用テープ併用型 (4mm厚以上のパネルに)。

用 途

- 石膏ボード・けいカル板・ベニヤ板・建築ボード・キッチンボードの接着



NET 320ml×10本入

ハイシラー

日本接着剤工業会
JAIA F ☆☆☆登録品(登録番号 002981)
JAIA 4 V O C 登録品(登録番号 403088)

業務用

TKスーパーマルチ

健康住宅対応

- ◎ コンクリート・モルタル・木材・金属・合板等に。
- ◎ コンクリート製車止めに。
- ◎ キッチンボード薄板(3mm以下)の接着に最適です。テープ併用型。

用途

- 内装用途のコンクリート・モルタルと金属、木材、プラスチックの接着
- 内装用途の本質系床材、壁材(キッチンパネルはテープ併用)の接着
- 鋼製束、プラスチック束の接着
- コンクリート製車止めの接着
- 木レンガ、プラ木レンガの接着
- スタイロフォームの接着

※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂などには接着しません。

※天然大理石には使用しないで下さい。

NET 333ml × 10本入

