

壁専用接着剤

健康住宅対応

各種壁パネル
施工用

壁達人

TK カートリッジ

仮止め用両面テープ併用

カートリッジから押し出しやすくタレにくい!

壁パネル施工の作業効率アップ!

コストパフォーマンスに優れた商品です!



使用用途

各種パネル施工用専用接着剤
(キッチンパネルはテープ併用)

適合下地

合板、パーティクルボード、コンクリート、モルタル、石膏ボード

標準使用量

- 接着剤は直径7mmのビード状(線状)、塗布の間隔は300mm以内。
- 薄物パネルは板外周に沿って両面テープを板外周から30mm空けて貼る。
- 接着剤は7mmのビード状(線状)塗布。両面テープの外側も接着剤を塗布する。

貼り合わせ可能時間

- 接着剤塗布後、10分以内(23℃の場合)

施工上の注意

- 本製品は屋内の壁面用接着剤です。仮止め用両面テープを併用し接着剤を塗布し、壁面をクギ止めて下さい。また、天井に施工する場合は、下地の強度が十分か確認の上、両面テープ仮止め、接着剤塗布、ネジ、ボルト等の固定が必要です。
- 施工要領書やテクニカルデータシート(適用箇所、適用下地、接着剤塗布方法、貼り付け可能時間等を記載)に従い施工して下さい。
- 施工可能環境:温度5~40℃、湿度15~80%、結露が予想される環境では施工できません。
- ご使用になる施工部材や施工前後の環境において、本来の用途として適性であることを貴社で事前にご確認の上ご使用下さい。(施工要領書の条件は、品質を保証するものではありません。)
- 貼り付け可能時間は、23℃で約10分、5℃で約20分です。夏場は特に表面の乾きが速いので、施工時の温度と湿度を確認し、素早く接着剤を塗布し施工して下さい。

取り扱い上の注意

- 常時水の浸る場所での施工は避けて下さい。
- 非多孔質材料どうしの接着では、強度発現が遅くなりますのでご注意下さい。
- 特に、大型のパネルは反りが大きい場合があり、パネルのずれ、接着不良をおこすおそれがありますので、テープを貼る、接着剤を塗布する位置に注意が必要です。施工要領書をご確認下さい。
- 接着面に直射日光が当たる用途(透明ガラス、透明プラスチック)には使用できません。

※各種法令・法規に従って施工して下さい。

湿気厳禁

NET.330ml 10本入り

有効期限:製造日より12ヶ月(5℃~25℃保管)

厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していません



株式会社 東郊産業

岐阜県可児郡御嵩町前沢字日蔭前4475番地

TEL 0574-67-0110